

## SI Rod end SIL12-C-SKF - SIL12-C-SKF

<https://www.123bearing.co.uk/bearing-housing/rod-end/si/sil12-c-skf>

Dimensions	
d	12 mm
d <sub>2</sub> max.	35 mm
S	12 mm
G	M 12 mm
C <sub>1</sub> max.	4.5 mm
r <sub>1</sub>	50 mm
r <sub>2</sub>	10 mm
r <sub>3</sub>	18 mm
r <sub>4</sub>	18 mm
r <sub>5</sub> min.	18 mm
r <sub>6</sub> max.	89 mm
r <sub>7</sub>	12 mm
r <sub>8</sub> min.	17 mm
w	17 mm
r <sub>1</sub> min.	0.3 mm

  

Données de calcul	
Charge dynamique de base	C 11.4 kN
Charge statique de base	C <sub>0</sub> 25.5 kN
Facteur de charge dynamique spécifique	K 100 N/mm <sup>2</sup>
Constante de matériaux	K <sub>10</sub> 1000

  

Masse	
Masse embout	0.11 kg

## PRODUCT FEATURES

Brand	SKF
N° Ean13	7316577003546
Inside diameter	12 mm
Outside diameter	35 mm
Thickness	12 mm
Type	SI
Weight	100 g
Thread	Left-hand thread
Lubrication	with
Dynamic load	11.4 kN
Static load	25.5 kN
Packaging	1

[contact@123bearing.co.uk](mailto:contact@123bearing.co.uk)

02038 087 274

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE