

## Thrust ball bearing 53418U - 53418U

<https://www.123bearing.co.uk/bearing-housing/deep-groove-bearing/thrust/53418u>

Dimensions			
	d	90	mm
	D	190	mm
	H	81.2	mm
	H <sub>1</sub>	88	mm
	d <sub>1</sub>	187	mm
	D <sub>1</sub>	93	mm
	D <sub>2</sub>	140	mm
	D <sub>3</sub>	195	mm
	C	25.5	mm
	R	140	mm
	s	40	mm
	r <sub>1</sub>	2.1	mm
Dimensions d'appui			
	d <sub>1</sub>	min. 133	mm
	D <sub>2</sub>	max. 140	mm
	r <sub>1</sub>	max. 2	mm
Données de calcul			
Charge dynamique de base	C <sub>1</sub>	307	kN
Charge statique de base	C <sub>2</sub>	815	kN
Limite de fatigue	P <sub>1</sub>	25.5	kN
Vitesse de référence		1100	tr/min
Vitesse limite		1500	tr/min
Coefficient de charge minimale	A	3.5	
Masse			
Masse du roulement (avec contrepièce le cas échéant)		13	kg

## PRODUCT FEATURES

Brand	GEN
Inside diameter	90 mm
Outside diameter	195 mm
Thickness	81.2 mm
Packaging	1

[contact@123bearing.co.uk](mailto:contact@123bearing.co.uk)

02038 087 274

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE