

Gasket sealing PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE - 518-25ML-LOCTITE

<https://www.123bearing.co.uk/lubricant-adhesive/adhesive/gasket-sealing/518-25ml-loctite>

TITRE	Acier/rotin
DESCRIPTION	Étanchéité plane, joint, moyennement flexible, upgrade
NOM	LOCTITE 518
CONDITIONNEMENT	Bouteille - 5g 25 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	NSF

Description
LOCTITE 518 polymérise en l'absence d'air lorsqu'il se trouve contact entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. C'est un produit assemble d'étanchéité plane, conçu pour une utilisation sur les joints rigides en fonte, aluminium et acier. Il remplit les jeux jusqu'à 0,25mm et forme un joint flexible qui résiste aux produits chimiques et au frottement. Les joints se démontent facilement même après une longue utilisation. Les applications typiques comprennent les étanchéités des assemblages à faible jeu entre des surfaces ou des plans de joints métalliques. Il est également utilisé comme joint d'étanchéité à l'air sur place pour des assemblages de joints rigides tournants une fois montés.
Meilleure résistance sur des surfaces contaminées.
Meilleure souplesse et adhérence.
Meilleure capacité d'étanchéité.
Polymérisation en jeu améliorée.
Haute performance sur les métaux passifs sans activateur.

Avantages
Sont flexibles, joints à forte résistance moyenne pour les joints en acier, aluminium et acier.
Polymérise même en présence légère de contaminants de surface.
Facilement nettoyable de la surface des plans et au jeu.
Résistance jusqu'à 250°C.
Capacité de joint jusqu'à 0,25mm.
Étanchéité supérieure à haute pression.
Résiste jusqu'à 1000h de stockage sans besoin de grand stockage de joints.
Adhère aux hautes pressions après polymérisation complète.
Facile joint en compression ou mal alignés.
Facile à utiliser.
Réduit les coûts de process - évite l'assemblage manuel des joints classiques.
Conforme à la certification NSF P1 no. 12318.

Caractéristiques
Étanchéité plane - excellente résistance à l'huile. Idéal pour les joints de joint rigides en feu, acier et aluminium.



PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	4058093005699
Weight	65 g
Packaging	1

contact@123bearing.co.uk

02038 087 274

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE