

Gasket sealing

518-PEN-25ML-LOCTITE - 518-PEN-25ML-LOCTITE

<https://www.123bearing.co.uk/lubricant-adhesive/adhesive/gasket-sealing/518-pen-25ml-loctite>

TITRE	Assemblage
DESCRIPTION	Nouveau, étanchéité plane, applicateur à rouleau, prêt à l'emploi
NOM	LOCTITE 518 PEN
CONDITIONNEMENT	Pen 25 ml
COMMENTAIRE	Nouveauté
APPROBATION*	NSF

Description

LOCTITE 518 polymérise en l'absence d'air lorsqu'il se trouve confiné entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. C'est un produit étanchéité d'étanchéité plane, conçu pour une utilisation sur les plans de joint rigides en fonte, aluminium et acier. Il remplit les jeux jusqu'à 0,25mm et forme un joint flexible qui résiste aux produits chimiques et ne fuit pas. Les joints se obtiennent facilement même après une longue utilisation. Les applications typiques comprennent les étanchéités des assemblages à faible jeu entre des surfaces ou des plans de joints métalliques. Il est également utilisé comme joint d'étanchéité « fait sur place » pour des assemblages de plans de joints rigides comme les boîtes de vitesses et les moteurs. **NOUVEAU** - Forme à l'instant même la formulation du produit LOCTITE 518. Fournissant une meilleure résistance sur des surfaces contaminées. Meilleure soudabilité et adhésion. Meilleure capacité d'étanchéité. Polymérise en jeu amovible. Haute performance sur les métaux passifs sans activation.

Avantages

Serie flexible, produit étanchéité plane de résistance moyenne. Pour les plans en regard **à 90° et joints**. Polymérise même en présence de légères contaminations de surface. Ténacité **supérieure à 200 MPa** sur la surface des plans et au jeu. **Longévité de 10 ans**. **Capacité à résister à haute pression**. **NSF et NSF H1 de stockage** - pas besoin de grand stockage de joint métallique. **Adapté aux hautes pressions** après polymérisation complète. **Neur joint en compression ou mal aligné**. **Prêt à l'application**. **Réduit les coûts de process** - évite l'assemblage manuel des joints étanches. Conforme à la certification NSF H1 No. 121768.

Caractéristiques

Étanchéité plane - nouvelle résistance à l'huile. Idéal pour les plans de joint rigides en fer, acier et aluminium.



PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	3616060812117
Weight	86 g
Packaging	1

contact@123bearing.co.uk

02038 087 274

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE