

## Gasket sealing 5208-50ML-LOCTITE - 5208-50ML-LOCTITE

<https://www.123bearing.co.uk/lubricant-adhesive/adhesive/gasket-sealing/5208-50ml-loctite>

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>TITRE</b>           | Anaérobie                              |
| <b>DESCRIPTION</b>     | Étanchéité plane, moyennement flexible |
| <b>NOM</b>             | LOCTITE 5208                           |
| <b>CONDITIONNEMENT</b> | Accordeon 50 ml                        |
| <b>COMMENTAIRE</b>     |  |
| <b>APPROBATION*</b>    |  |



**i Description**

LOCTITE® 5208 a une résistance moyenne (résistance au cisaillement et à la traction de 6 N/mm²), produit à base de méthacrylate qui permet une flexibilité moyenne. Conçu pour une utilisation usinée des pièces métalliques rigides. Le produit est adapté pour les jeux jusqu'à 0,125 mm. Il est généralement utilisé pour les boîtes de vitesses et les carters moteur.

**☆ Avantages**

Résistance moyenne, semi-flexible  
Conçu pour les plans de joint métalliques  
Étanchéité entre les joints

**☆ Caractéristiques**

Produit d'étanchéité plane à résistance moyenne pour les plans de joint métalliques usinés rigides ou une flexibilité moyenne est requise.

### PRODUCT FEATURES

|           |               |
|-----------|---------------|
| Brand     | LOCTITE       |
| N° Ean13  | 3616060812193 |
| Weight    | 94 g          |
| Packaging | 1             |

[contact@123bearing.co.uk](mailto:contact@123bearing.co.uk)

02038 087 274

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE