

Gasket sealer

638-250ML-LOCTITE - 638-250ML-LOCTITE

<https://www.123bearing.co.uk/lubricant-adhesive/adhesive/gasketsealer/638-250ml-loctite>

TITRE	Anaérobie
DESCRIPTION	Éprouve fort, usage général, rapide
NOM	LOCTITE 638
CONDITIONNEMENT	250 ml
APPROBATION*	NSF, Halalation, etc. (à voir)

Description

Le LOCTITE 638 est conçu pour le collage des assemblages cylindriques, particulièrement adaptés aux applications avec peu d'alignement jusqu'à 0,25 mm. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dues aux chocs et aux vibrations. Il fonctionne sur les métaux actifs comme sur les substrats passifs, et présente de robustes performances de polymérisation. Le produit résiste aux températures élevées et fait preuve d'une bonne tolérance à l'huile et aux contaminants minéraux sur la surface.

Avantages

Résistant aux températures élevées
Fait une légère contre-alésage sur l'acier
industriel
Haute résistance aux fuites d'huile, y compris les
substrats passifs (acier, acier inoxydable)
Recommandé pour la fixation d'arbres et axes,
pignons, joints, et joints cylindriques similaires
Certifié au niveau NSF N° 123010

Approuvé par NSF (NSF N° 123010) - NSF-1468AR0619
NSF-1468AR0619 (NSF 638) - 1231118

Caractéristiques

Point de fusion - Haute résistance. Usage
général. Polymérisation rapide.



PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	5010266006437
Packaging	1

contact@123bearing.co.uk

02038 087 274

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE