

## Gasket sealer 601-1L-LOCTITE - 601-1L-LOCTITE

<https://www.123bearing.co.uk/lubricant-adhesive/adhesive/gasketsealer/601-1l-loctite>

TITRE	Anaérobie
DESCRIPTION	Blopress, résistance élevée, faible viscosité
NOM	LOCTITE 601
CONDITIONNEMENT	# 11
APPROBATION*	

**Description**

LOCTITE® 601 est un anaérobie, vert, faible viscosité, vitesse de polymérisation moyenne. Convient au diamètre max 0.1 mm et aux applications de collage permanent. Temps de fixation sur acier de 25 min et plage de température de service de -55°C à +150°C. Produit fluorescent qui permet d'être contrôlé.

**Avantages**

Monocomposant, ne nécessite pas de mélange  
Vitesse de polymérisation moyenne  
Résistance élevée pour les collages permanents  
Faible viscosité, pour les jeux faibles  
Produit fluorescent qui permet d'être contrôlé

**Caractéristiques**

Produit de fixation méthacrylate, résistance élevée, vitesse de polymérisation moyenne et faible viscosité, convient au remplissage de faible jeu.

### PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	3616060813435
Packaging	1

[contact@123bearing.co.uk](mailto:contact@123bearing.co.uk)

02038 087 274

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE