


Housed bearing 2 bolts P2BSS-40M-YTPSS-SKF - P2BSS-40M-YTPSS-SKF

<https://www.123bearing.co.uk/bearing-housing/housed-bearing/cast-iron-housed-bearing-2/p2bss-40m-ytpss-skf>

Données de calcul			
Charge dynamique de base	C	24.7	kN
Charge statique de base	C ₀	19	kN
Limite de fatigue	P ₀	0.8	kN
Vitesse limite		2800	tr/min
Conformité avec standard			Not standardized
Matériau			Stainless steel
Système de lubrification			Gutter seals
Dimensions			
			
D		40	mm
D ₁		61.8	mm
D ₂		48	mm
A		30	mm
A ₁		21.5	mm
B		49.2	mm
B ₁		10	mm
H		99	mm
H ₁		49.2	mm
H ₂		19	mm
J		135.5	mm
J ₁	max.	146	mm
J ₂	min.	125	mm
L		174.5	mm
N		24.5	mm
N ₁		14.5	mm
S ₁		30.2	mm
Plats de centrage			
G		12	mm
G ₁		0.6	tr

PRODUCT FEATURES

Brand	SKF
N° Ean13	3616060837707
Shaft diameter	40 mm
Shaft diameter	1.575" inch
No. of fasteners	2
Tightening	Eccentric locking ring
Mounting center distance	135.5 mm
Mounting center distance	5.335" inch
Material	STAINLESS STEEL
Weight	1990 g
Packaging	1
Standard	No standard

contact@123bearing.co.uk

02038 087 274

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE