

Gasket sealing

PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE - PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE

<https://www.123bearing.co.uk/lubricant-adhesive/adhesive/gasket-sealing/pate-etancheite-haute-pression-518-25ml-loctite>

TITRE	Acier/rotin
DESCRIPTION	Étanchéité plane, joint, moyennement flexible, upgrade
NOM	LOCTITE 518
CONDITIONNEMENT	Bouteille - 5g 25 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	NSF

Description
LOCTITE 518 polymérise en l'absence d'air lorsqu'il se trouve contact entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. C'est un produit assemblé d'étanchéité plane, conçu pour une utilisation sur les joints rigides en fonte, aluminium et acier. Il remplit les jeux jusqu'à 0,25mm et forme un joint flexible qui résiste aux produits chimiques et aux frottements. Les pièces se démontent facilement même après une longue utilisation. Les applications typiques comprennent les étanchéités des assemblages à faible jeu entre des surfaces ou des plans de joints métalliques. Il est également utilisé comme joint d'étanchéité à l'air sur place pour des assemblages de joints rigides comme les boîtes de vitesses et les moteurs. **NOTES:** Hermetic et étanchéité sont la formulation du produit LOCTITE 518. Ne pas utiliser une meilleure résistance sur des surfaces contaminées. Bonne souplesse et adhérence. Bonne capacité d'étanchéité. Polymérise en jeu amovible. Haute performance sur les métaux passifs sans activateur.

Avantages
Sont flexibles, joints. Offre une résistance moyenne pour les joints en acier et acier. Polymérise même en présence légère de contaminants de surface. S'applique facilement sur la surface des plans et au jeu. Capacité jusqu'à 0,25mm. Capacité à haute pression. Résiste à la corrosion. Pas besoin de grand stockage de joints. Adhère aux hautes pressions après polymérisation complète. Réduit les coûts de processus - offre l'assemblage manuel des joints classiques. Conforme à la certification NSF P1 no. 12318.

Caractéristiques
Étanchéité plane - excellente résistance à l'huile. Idéal pour les joints de joint rigides en fer, acier et aluminium.



PRODUCT FEATURES

Brand	LOCTITE
N° Ean13	4058093005699
Weight	65 g
Packaging	1

contact@123bearing.co.uk

02038 087 274

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE