


Deep groove ball bearing single row ZARF3080-TV-INA - ZARF3080-TV-INA

<https://www.123bearing.co.uk/bearing-housing/deep-groove-bearing/single-row/zarf3080-tv-ina>



d	30 mm
D	80 mm
H	50 mm
4)	Cote de montage pour bagues porte-joint DRS. Bagues porte-joint, voir sous "Accessoires".
B	10 mm
C	18 mm
C ₁	10 mm
D ₁	52 mm
D ₂ max	53 mm Cotes de montage Lors de l'utilisation de bagues d'étanchéité, respecter le diamètre extérieur de celles-ci.
d ₁	3,2 mm
d ₂ min	44 mm Cotes de montage Lors de l'utilisation de bagues d'étanchéité, respecter le diamètre extérieur de celles-ci.
H ₁	39 mm
J	89 mm
r _{max}	0,6 mm
r _{min}	0,3 mm
m	0,85 kg masse
C ₁₀	39000 N charge dyn. de base axiale
C ₂₀	101000 N charge statique de base axiale
C ₁	24300 N charge dyn. de base radiale
C ₂	41500 N charge statique de base radiale
n _{D Cr}	5500 1/min vitesse limite pour lubrif. à l'huile (variable uniq. avec refroidiss. suffisant)
n _{1/2 Cr}	1800 1/min vitesse limite pour lubrif. à la graisse
M ₂₀	0,65 Nm Moment résistant
E ₂₀	2200 N/mm rigidité axiale

PRODUCT FEATURES

Brand	INA
N° Ean13	3663952184609
Inside diameter	30 mm
Outside diameter	80 mm
Thickness	50 mm
Weight	817 g
Packaging	1

contact@123bearing.co.uk

02038 087 274

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE