

SI Rod end SIL35-ES-2RS-SKF - SIL35-ES-2RS-SKF

<https://www.123bearing.co.uk/bearing-housing/rod-end/si/sil35-es-2rs-skf>

| Dimensions d'encadrement | | | | | Angle de déversement | | Charges de base | | Désignation |
|--------------------------|----------------|----|---|----------------|----------------------|---|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| d | d ₂ | B | G | C ₁ | h ₁ | | dynamique C | statique C ₃ | Embout avec filetage gauche ou droit |
| mm | | | | | ° | | kN | | |
| 35 | 84 | 25 | M | 22 | 130 | 6 | 80 | 133 | SIL 35 ES-2RS |

Tolérances:
d₂ H8
w H14

Coefficient de pression spécifique:
K: 100

Constante de matière:
F_{0.2}: 300

PRODUCT FEATURES

| | |
|------------------|---------------|
| Brand | SKF |
| N° Ean13 | 7316570048346 |
| Inside diameter | 35 mm |
| Outside diameter | 84 mm |
| Thickness | 25 mm |
| Type | SI |
| Packaging | 1 |

contact@123bearing.co.uk

02038 087 274

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE